

DATALOGGER TEMPERATURA ED UMIDITÀ

Digitron

SERIE R90 GSM



La serie di Datalogger GSM Temperatura ed Umidità può trasmettere automaticamente i dati di temperatura ed umidità in tempo reale sul PC di un utente dotato di software TronFlux per mezzo di una rete GPRS; nel frattempo, tutti gli altri utenti hanno la possibilità di scaricare i dati in remoto mediante un qualsiasi browser web.

La serie GSM è in grado di inviare allarmi via SMS al cellulare dell'utente qualora le soglie impostate venissero superate. Il datalogger R90 GSM è largamente utilizzato nell'industria alimentare, in quella farmaceutica, nel trasporto, nei magazzini e nella catena del freddo etc, dimostrando di poter soddisfare tutte le richieste professionali.

Caratteristiche:

- Semplice da usare e dal design elegante, grande display LCD
- Trasmissione wireless efficiente, sicura e stabile
- Possibilità di bloccare e sbloccare manualmente il dispositivo
- Batteria ricaricabile e archiviazione dati anche in caso di non funzionamento della stessa
- Connessione al PC per mezzo di una porta USB
- Software facilmente installabile
- Allarme sonoro, luminoso e via SMS nel caso in cui i limiti imposti venissero superati

		R90-TH-G	R90-EX-G	R90-ET-G	R90-TT-G
Umidità Relativa	Intervallo di Misurazione	0 ... 100% RH	0 ... 100% RH		
	Accuratezza	±3% RH	±3% RH		
	Risoluzione	0.1%RH	0.1%RH		
Temperatura	Intervallo di misurazione	-20° ... +70°C (-4° ... +158°F)	-40° ... +100°C (-40° ... +212°F)	-40° ... +125°C (-40° ... +257°F)	-40° ... +125°C (-40° ... +257°F)
	Accuratezza	±0.3 °C (±0.5 °F)	±0.3 °C (±0.5 °F)	±0.5 °C (±0.9 °F)	±0.5 °C (±0.9 °F)
	Risoluzione	0.1°C (0.2 °F)	0.1°C (0.2 °F)	0.1°C (0.2 °F)	0.1°C (0.2 °F)
Posizione del sensore		Interno	Esterno	Esterno	Esterno
Capacità di memoria		65.000	65.000	65.000	65.000
Intervallo di campionamento		1s a 24 h	1s a 24 h	1s a 24 h	1s a 24 h
Software		Web software LogLive e TronFlux			
Alimentazione		Batteria al litio ricaricabile (2600 mA) / Adattatore 5V 1A			
Dimensioni		140mm x 76mm x 28mm			
Peso		Circa 180g			
Personalizzazione del prodotto		Accuratezza / lunghezza della sonda esterna / memoria di registrazione			

Accessori:

- Standard: Adattatore, Cavo USB, Manuale d'uso, CD, viti
- Opzionali: Sensore Temperatura&Umidità esterno, Sensore temperatura esterno, termocoppia tipo K

DATALOGGER GSM

Allarme R90-TH-G
Temp(29.2C)Superata
Limite (0.0~29.0);
Umidità(38.7%UR)OK;
Livello Batteria: Buono

